

Höhen und Durchsichten

Sichtschutz waagrecht 68/24 mm

Unsere Sichtschutzzäune fertigen wir mit den verschiedensten Abständen. Siehe dazu Bild 356m.

In der Spalte B finden sie die Höhen der Standard-Ausführung.

In der Spalte C finden die Höhen für eine verengte Ausführung. Diese eingesetzt zB bei Trennwänden zwischen Reihenhäusern, wenn auch schräg nach unten die Durchsicht minimiert werden soll !

In den Spalten D-K finden Sie die sich ergebenden Zaunhöhen bei der jeweiligen waagrechten Durchsicht.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Sichtschutz standard		Sichtschutz mit Durchsicht							
	Überlappung 2 mm "blickdicht"	Überlappung 5 mm "verengt"	Durchsicht in mm	Durchsicht in mm	Durchsicht in mm	Durchsicht in mm	Durchsicht in mm	Durchsicht in mm	Durchsicht in mm	Durchsicht in mm
	-2	-5	2	5	10	15	20	25	30	35
Für Rankhilfen und Waagrechtzäune !										

Anzahl Lamellen	Zaunhöhe	Zaunhöhe	Zaunhöhe	Zaunhöhe	Zaunhöhe	Zaunhöhe	Zaunhöhe	Zaunhöhe	Zaunhöhe	Zaunhöhe	Zaunhöhe
4	26,6	25,7	27,8	28,7	30,2	31,7	33,2	34,7	36,2	37,7	4
5	33,2	32,0	34,8	36,0	38,0	40,0	42,0	44,0	46,0	48,0	5
6	39,8	38,3	41,8	43,3	45,8	48,3	50,8	53,3	55,8	58,3	6
7	46,4	44,6	48,8	50,6	53,6	56,6	59,6	62,6	65,6	68,6	7
8	53,0	50,9	55,8	57,9	61,4	64,9	68,4	71,9	75,4	78,9	8
9	59,6	57,2	62,8	65,2	69,2	73,2	77,2	81,2	85,2	89,2	9
10	66,2	63,5	69,8	72,5	77,0	81,5	86,0	90,5	95,0	99,5	10
11	72,8	69,8	76,8	79,8	84,8	89,8	94,8	99,8	104,8	109,8	11
12	79,4	76,1	83,8	87,1	92,6	98,1	103,6	109,1	114,6	120,1	12
13	86,0	82,4	90,8	94,4	100,4	106,4	112,4	118,4	124,4	130,4	13
14	92,6	88,7	97,8	101,7	108,2	114,7	121,2	127,7	134,2	140,7	14
15	99,2	95,0	104,8	109,0	116,0	123,0	130,0	137,0	144,0	151,0	15
16	105,8	101,3	111,8	116,3	123,8	131,3	138,8	146,3	153,8	161,3	16
17	112,4	107,6	118,8	123,6	131,6	139,6	147,6	155,6	163,6	171,6	17
18	119,0	113,9	125,8	130,9	139,4	147,9	156,4	164,9	173,4	181,9	18
19	125,6	120,2	132,8	138,2	147,2	156,2	165,2	174,2	183,2	192,2	19
20	132,2	126,5	139,8	145,5	155,0	164,5	174,0	183,5	193,0	202,5	20
21	138,8	132,8	146,8	152,8	162,8	172,8	182,8	192,8	202,8	212,8	21
22	145,4	139,1	153,8	160,1	170,6	181,1	191,6	202,1	212,6	223,1	22
23	152,0	145,4	160,8	167,4	178,4	189,4	200,4	211,4	222,4	233,4	23
24	158,6	151,7	167,8	174,7	186,2	197,7	209,2	220,7	232,2	243,7	24
25	165,2	158,0	174,8	182,0	194,0	206,0	218,0	230,0	242,0	254,0	25
26	171,8	164,3	181,8	189,3	201,8	214,3	226,8	239,3	251,8		26
27	178,4	170,6	188,8	196,6	209,6	222,6	235,6	248,6			27
28	185,0	176,9	195,8	203,9	217,4	230,9	244,4	257,9			28
29	191,6	183,2	202,8	211,2	225,2	239,2	253,2				29
30	198,2	189,5	209,8	218,5	233,0	247,5					30
31	204,8	195,8	216,8	225,8	240,8						31
32	211,4	202,1	223,8	233,1	248,6						32
33	218,0	208,4	230,8	240,4							33
34	224,6	214,7	237,8	247,7							34
35	231,2	221,0	244,8								35
36	237,8	227,3	251,8								36
37	244,4	233,6									37
38	251,0	239,9									38

Schrägabstand ca.	9 mm	6 mm	12 mm	15 mm	19 mm	23 mm	28 mm	32 mm	37 mm	41 mm
-------------------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------