

# Höhen und Durchsichten

## Sichtschutz waagrecht 95/19 mm

Unsere Sichtschutzzäune fertigen wir mit den verschiedensten Abständen. Siehe dazu Bild 324

In der Spalte B finden sie die Höhen der Standard-Ausführung.

In der Spalte C finden die Höhen für eine verengte Ausführung. Diese eingesetzt zB bei Trennwänden zwischen Reihenhäusern, wenn auch schräg nach unten die Durchsicht minimiert werden soll !

In den Spalten D-K finden Sie die sich ergebenden Zaunhöhen bei der jeweiligen waagrechten Durchsicht.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sichtschutz standard	Sichtschutz mit Durchsicht								
----------------------	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Überlappung 1 mm "blickdicht"	Überlappung 3 mm "verengt"	Durchsicht in mm	Durchsicht in mm	Durchsicht in mm	Durchsicht in mm	Durchsicht in mm	Durchsicht in mm	Durchsicht in mm	Durchsicht in mm	Durchsicht in mm
-1	-3	2	5	10	15	20	25	30	35	

Für Rankhilfen und Waagrechtzäune !

Anzahl Lamellen	Zaunhöhe	Zaunhöhe	Zaunhöhe	Zaunhöhe	Zaunhöhe	Zaunhöhe	Zaunhöhe	Zaunhöhe	Zaunhöhe	Zaunhöhe
-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

4	37,7	37,1	38,6	39,5	41,0	42,5	44,0	45,5	47,0	48,5	4
5	47,1	46,3	48,3	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	61,5	5
6	56,5	55,5	58,0	59,5	62,0	64,5	67,0	69,5	72,0	74,5	6
7	65,9	64,7	67,7	69,5	72,5	75,5	78,5	81,5	84,5	87,5	7
8	75,3	73,9	77,4	79,5	83,0	86,5	90,0	93,5	97,0	100,5	8
9	84,7	83,1	87,1	89,5	93,5	97,5	101,5	105,5	109,5	113,5	9
10	94,1	92,3	96,8	99,5	104,0	108,5	113,0	117,5	122,0	126,5	10
11	103,5	101,5	106,5	109,5	114,5	119,5	124,5	129,5	134,5	139,5	11
12	112,9	110,7	116,2	119,5	125,0	130,5	136,0	141,5	147,0	152,5	12
13	122,3	119,9	125,9	129,5	135,5	141,5	147,5	153,5	159,5	165,5	13
14	131,7	129,1	135,6	139,5	146,0	152,5	159,0	165,5	172,0	178,5	14
15	141,1	138,3	145,3	149,5	156,5	163,5	170,5	177,5	184,5	191,5	15
16	150,5	147,5	155,0	159,5	167,0	174,5	182,0	189,5	197,0	204,5	16
17	159,9	156,7	164,7	169,5	177,5	185,5	193,5	201,5	209,5	217,5	17
18	169,3	165,9	174,4	179,5	188,0	196,5	205,0	213,5	222,0	230,5	18
19	178,7	175,1	184,1	189,5	198,5	207,5	216,5	225,5	234,5	243,5	19
20	188,1	184,3	193,8	199,5	209,0	218,5	228,0	237,5	247,0	256,5	20
21	197,5	193,5	203,5	209,5	219,5	229,5	239,5	249,5	259,5		21
22	206,9	202,7	213,2	219,5	230,0	240,5	251,0				22
23	216,3	211,9	222,9	229,5	240,5	251,5					23
24	225,7	221,1	232,6	239,5	251,0						24
25	235,1	230,3	242,3	249,5							25
26	244,5	239,5	252,0								26
27	253,9	248,7									27

Schrägabstand ca.	7 mm	5 mm	10 mm	13 mm	17 mm	21 mm	25 mm	30 mm	34 mm	38 mm
-------------------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

### Anzahl Halteleisten

-1	-3	2	5	10	15	20	25	30	35
----	----	---	---	----	----	----	----	----	----

Feldlänge bis

160	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
170	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
180	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
190	1, wenn GrGre	2	1, wenn GrGre	1	1	1	1	1	1	1
200	2	2	2	1, wenn GrGre	1	1	1	1	1	1
210	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1
220	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
230	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
240	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
250	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1
260	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
270	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
280	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
300	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2
320	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2