

## Ausschreibungstexte

# Lattenzaun breitseitig

**Lattenzaun breitseitig - Lose Teile für durchlaufende Montage**, Latten 45/25 mm, oben nach vorne abgeschrägt, **wie Bilder, 125, 126**; Lattenabstand 60 mm (**kann geändert werden auf 55, 50, 45, 40, 35, 30 mm**), hergestellt aus kerngetrennter und splintfreier heimischer Hochgebirgs-Lärche, Querriegel abgeschrägt 75/45 mm, Steher 9/9 cm mit Niro-Abdeckkappe, samt massiven feuerverzinkten Bodenbefestigungen; samt Edelstahl-Klebeankern sowie allen anderen Befestigungsmaterialien in Edelstahl. Sämtliche Flächen sind abgeschrägt, sodass das Wasser problemlos ablaufen kann. Sämtliche Kanten sind abgefast - **Oberfläche natur unbehandelt**

oder

durchlaufend montiert wie Bilder 125 und 126

**Lattenzaun breitseitig - Lose Teile für Felder zwischen Steher**, Latten 45/25 mm, oben nach vorne abgeschrägt, **wie Bilder, 121, 122**, Lattenabstand 55-60 mm (**kann geändert werden auf 55, 50, 45, 40, 35, 30 mm**), hergestellt aus kerngetrennter und splintfreier heimischer Hochgebirgs-Lärche, Querriegel abgeschrägt 75/45 mm, Steher 9/9 cm mit Niro-Abdeckkappe, samt massiven feuerverzinkten Bodenbefestigungen; samt Edelstahl-Klebeankern sowie allen anderen Befestigungsmaterialien in Edelstahl. Sämtliche Flächen sind abgeschrägt, sodass das Wasser problemlos ablaufen kann. Sämtliche Kanten sind abgefast - **Oberfläche natur unbehandelt**

Felder zwischen Steher wie Bilder 122 und 138 - Dieser Zaun hat eine Gesamtdicke von nur 9 cm und sieht von innen eleganter aus als die durchlaufende Variante !

Steherabstände max. 250 cm, alle Zaunabschnitte aufgeteilt auf gleiche Feldgrößen

samt Montage mit Einschlag-U-Bügeln in Erdreich (Bis Höhe 120 cm)

samt Errichtung von Punktfundamente und Montage (Bei Höhe > 120 cm)

samt Montage auf durchgehender Mauer

Liefernachweis: FRÖSCHL - Holz im Garten, A-4360 Grein

### Gewählte Zaunhöhe:

Höhe 60 + 5 cm Bodenluft, Latten gebohrt und gesenkt

Höhe 70 + 5 cm Bodenluft, Latten gebohrt und gesenkt

lfm

Höhe 80 + 5 cm Bodenluft, Latten gebohrt und gesenkt

lfm

Höhe 90 + 5 cm Bodenluft, Latten gebohrt und gesenkt

lfm

Höhe 100 + 5 cm Bodenluft, Latten gebohrt und gesenkt

lfm

Höhe 110 + 5 cm Bodenluft, Latten gebohrt und gesenkt

lfm

Höhe 120 + 5 cm Bodenluft, Latten gebohrt und gesenkt

lfm

Höhe 130 + 5 cm Bodenluft, Latten gebohrt und gesenkt

lfm

Höhe 140 + 5 cm Bodenluft, Latten gebohrt und gesenkt

lfm

Höhe 150 + 5 cm Bodenluft, Latten gebohrt und gesenkt

lfm

Höhe 160 + 5 cm Bodenluft, Latten gebohrt und gesenkt

lfm

Zwischen und Sonderhöhen möglich!