

## Ausschreibungstexte

# Lattenzaun schmalseitig

**Lattenzaun schmalseitig - Lose Teile für durchlaufende Montage**, Latten 25/45 mm, oben nach vorne abgeschrägt, **wie Bilder 105-107**, Lattenabstand 65 mm (kann geändert werden auf 60, 55, 50, 45, 40, 35, 30 mm); hergestellt aus kerngetrennter und splintfreier heimischer Hochgebirgs-Lärche, Querriegel abgeschrägt 75/45 mm, Steher 9/9 cm mit Niro- Abdeckkappe, samt massiven feuerverzinkten Bodenbefestigungen; samt Klebeankern und allen anderen Befestigungsmaterialien in Edelstahl. Sämtliche Flächen sind abgeschrägt, sodass das Wasser problemlos ablaufen kann. Sämtliche Kanten sind abgefast - **Oberfläche natur unbehandelt**

durchlaufend montiert wie Bilder 105 und 106

oder

**Lattenzaun schmalseitig - Lose Teile für Felder zwischen Steher**, Latten 25/45 mm, oben nach vorne abgeschrägt, **wie Bilder 101, 102,...**; Lattenabstand 62-65 mm (kann geändert werden auf 60, 55, 50, 45, 40, 35, 30 mm); hergestellt aus kerngetrennter und splintfreier heimischer Hochgebirgs-Lärche, Querriegel abgeschrägt 75/45 mm, Steher 10/10 cm mit Niro-Abdeckkappe, samt massiven feuerverzinkten Bodenbefestigungen; samt Klebeankern und allen anderen Befestigungsmaterialien in Edelstahl. Sämtliche Flächen sind abgeschrägt, sodass das Wasser problemlos ablaufen kann. Sämtliche Kanten sind abgefast - **Oberfläche natur unbehandelt**

Felder zwischen Steher wie Bilder 101-104 - Dieser Zaun hat eine Gesamtdicke von nur 9 cm und sieht von innen eleganter aus als die durchlaufende Variante !

Steherabstände max. 250 cm (Deutschland wegen Transport 238 cm), alle Zaunabschnitte aufgeteilt auf gleiche Feldgrößen

samt Montage mit Einschlag-U-Bügeln in Erdreich (Bis Höhe 120 cm)

samt Errichtung von Punktfundamente und Montage (Bei Höhe > 120 cm)

samt Montage auf druchgehender Mauer

Liefernachweis: FRÖSCHL - Holz im Garten, A-4360 Grein

### Gewählte Zaunhöhe:

Höhe 60 + 5 cm Bodenluft, Latten gebohrt und gesenkt	lfm
Höhe 70 + 5 cm Bodenluft, Latten gebohrt und gesenkt	lfm
Höhe 80 + 5 cm Bodenluft, Latten gebohrt und gesenkt	lfm
Höhe 90 + 5 cm Bodenluft, Latten gebohrt und gesenkt	lfm
Höhe 100 + 5 cm Bodenluft, Latten gebohrt und gesenkt	lfm
Höhe 110 + 5 cm Bodenluft, Latten gebohrt und gesenkt	lfm
Höhe 120 + 5 cm Bodenluft, Latten gebohrt und gesenkt	lfm
Höhe 130 + 5 cm Bodenluft, Latten gebohrt und gesenkt	lfm
Höhe 140 + 5 cm Bodenluft, Latten gebohrt und gesenkt	lfm
Höhe 150 + 5 cm Bodenluft, Latten gebohrt und gesenkt	lfm
Höhe 160 + 5 cm Bodenluft, Latten gebohrt und gesenkt	lfm

Zwischen und Sonderhöhen möglich!