

Ausschreibungstexte

Sichtschutz waagrecht 95 mm

Sichtschutzzaun waagrecht in fertigen Feldern, Rhombus-Lamellen 95/19 mm, **Bilder 301-306 uä**, hergestellt aus kerngetrenntem und splintfreiem Lärchenholz, Steher mit Niro-Abdeckkappe, samt massiven feuerverzinkten Bodenbefestigungen; samt Edelstahl-Klebeankern sowie allen anderen Befestigungsmaterialien in Edelstahl. Sämtliche Flächen sind abgeschrägt, sodass das Wasser problemlos ablaufen kann. Sämtliche Kanten sind abgefast. **Oberfläche natur.**

(Naturoberfläche !)

oder

Sichtschutz waagrecht in fertigen Feldern, Rhombus-Lamellen 68/24 mm, **Bild 343 uä**; hergestellt aus kerngetrenntem und splintfreiem Lärchenholz, Steher mit pulverbeschichteter Abdeckkappe, samt massiven feuerverzinkten Bodenbestigungen; samt Edelstahl-Klebeankern sowie allen anderen Befestigungsmaterialien in Edelstahl. Sämtliche Flächen sind abgeschrägt, sodass das Wasser problemlos ablaufen kann. Sämtliche Kanten sind abgefast. **Oberfläche salzimprägniert.**

(Salzimprägnierung, Mehrpreis 12%!)

Steherabstände max. 250 cm (bzw. siehe Angabe rechts in der Zeile der gewählten Höhe). Alle Zaunabschnitte aufgeteilt auf gleiche Feldgrößen !

samt Errichtung von Punktfundamente und Montage (Bei Höhe > 120 cm)

samt Montage auf durchgehender Mauer

Liefernachweis: FRÖSCHL - Holz im Garten, A-4360 Grein

Hinweis zu Oberflächen:

<https://www.mfroeschl.at/lacke-oberflaechen-holz/>

Maximaler Steher-Mittenabstand

Höhe 74,5 + 5 cm Bodenluft, 8 Lam - blickdicht (1 mm überlappend)	250 cm
Höhe 83,8 + 5 cm Bodenluft, 9 Lam - blickdicht (1 mm überlappend)	250 cm
Höhe 93,1 + 5 cm Bodenluft, 10 Lam - blickdicht (1 mm überlappend)	250 cm
Höhe 102,4 + 5 cm Bodenluft, 11 Lam - blickdicht (1 mm überlappend)	250 cm
Höhe 111,7 + 5 cm Bodenluft, 12 Lam - blickdicht (1 mm überlappend)	250 cm
Höhe 121,0 + 5 cm Bodenluft, 13 Lam - blickdicht (1 mm überlappend)	250 cm
Höhe 130,3 + 5 cm Bodenluft, 14 Lam - blickdicht (1 mm überlappend)	250 cm
Höhe 139,6 + 5 cm Bodenluft, 15 Lam - blickdicht (1 mm überlappend)	250 cm
Höhe 148,9 + 5 cm Bodenluft, 16 Lam - blickdicht (1 mm überlappend)	250 cm
Höhe 158,2 + 5 cm Bodenluft, 17 Lam - blickdicht (1 mm überlappend)	250 cm
Höhe 167,5 + 5 cm Bodenluft, 18 Lam - blickdicht (1 mm überlappend)	250 cm
Höhe 176,8 + 5 cm Bodenluft, 19 Lam - blickdicht (1 mm überlappend)	250 cm
Höhe 186,1 + 5 cm Bodenluft, 20 Lam - blickdicht (1 mm überlappend)	200 cm
Höhe 195,4 + 5 cm Bodenluft, 21 Lam - blickdicht (1 mm überlappend)	200 cm
Höhe 204,7 + 5 cm Bodenluft, 22 Lam - blickdicht (1 mm überlappend)	200 cm
Höhe 214,0 + 5 cm Bodenluft, 23 Lam - blickdicht (1 mm überlappend)	200 cm
Höhe 223,3 + 5 cm Bodenluft, 24 Lam - blickdicht (1 mm überlappend)	200 cm
Höhe 232,6 + 5 cm Bodenluft, 25 Lam - blickdicht (1 mm überlappend)	200 cm
Höhe 241,9 + 5 cm Bodenluft, 26 Lam - blickdicht (1 mm überlappend)	190 cm
Höhe 251,2 + 5 cm Bodenluft, 27 Lam - blickdicht (1 mm überlappend)	180 cm

Sie können alternativ auch folgende Durchsichten wählen

<https://www.mfroeschl.at/fileadmin/mfroeschl/redaktion/user/Preislisten/hoehen-95.pdf>