Höhen und Durchsichten

Sichtschutz waagrecht 94 mm und Waagrechtzäune 94 mm

Unsere Sichtschutzzäune fertigen wir mit den verschiedensten Abständen. Siehe dazu Bild 317a

In der Spalte B finden sie die Höhen der Standard-Ausführung.

In den Spalte C und D finden die Höhen für eine verengte Ausführung. Diese eingesetzt zB bei Trennwänden zwischen Reihenhäusern, wenn auch schräg nach unten die Durchsicht minimiert werden soll!

In den Spalten F-P finden Sie die sich ergebenden Zaunhöhen bei der jeweiligen waagrechten Durchsicht.

A	B	C	D	E		F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	Sichtschutz standard					mit Durchsicht										
	Überlappung 1 mm "blickdicht"		Überlappung 2 mm "verengt"	Überlappung 0 mm "kantengleich"	Durchsicht in mm	Durchsicht in mm	Durchsicht in mm	Durchsicht in mm	Durchsicht in mm	Durchsicht in mm	Durchsicht in mm	Durchsicht in mm	Durchsicht in mm	Durchsicht in mm	Durchsicht in mm	Durchsicht in mm
	-1		-2	0	2	3	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51
						Für Sichtschutzzaun!				Für Waagrechtzäune und Rankhilfen!						
Achsmaß	92		91	93	95	97	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145
Anzahl Lamellen	Zaunhöhe		Zaunhöhe	Zaunhöhe	Zaunhöhe	Zaunhöhe	Zaunhöhe	Zaunhöhe	Zaunhöhe	Zaunhöhe	Zaunhöhe	Zaunhöhe	Zaunhöhe	Zaunhöhe	Zaunhöhe	Zaunhöhe
4	**36,9**		36,6	37,2	38,2	38,5	39,4	40,9	42,4	43,9	45,4	46,9	48,4	49,9	51,4	52,9
5	**46,1**		45,7	46,5	47,8	48,2	49,4	51,4	53,4	55,4	57,4	59,4	61,4	63,4	65,4	67,4
6	**55,3**		54,8	55,8	57,4	57,9	59,4	61,9	64,4	66,9	69,4	71,9	74,4	76,9	79,4	81,9
7	**64,5**		63,9	65,1	67,0	67,6	69,4	72,4	75,4	78,4	81,4	84,4	87,4	90,4	93,4	96,4
8	**73,7**		73,0	74,4	76,6	77,3	79,4	82,9	86,4	89,9	93,4	96,9	100,4	103,9	107,4	110,9
9	**82,9**		82,1	83,7	86,2	87,0	89,4	93,4	97,4	101,4	105,4	109,4	113,4	117,4	121,4	125,4
10	**92,1**		91,2	93,0	95,8	96,7	99,4	103,9	108,4	112,9	117,4	121,9	126,4	130,9	135,4	139,9
11	**101,3**		100,3	102,3	105,4	106,4	109,4	114,4	119,4	124,4	129,4	134,4	139,4	144,4	149,4	154,4
12	**110,5**		109,4	111,6	115,0	116,1	119,4	124,9	130,4	135,9	141,4	146,9	152,4	157,9	163,4	168,9
13	**119,7**		118,5	120,9	124,6	125,8	129,4	135,4	141,4	147,4	153,4	159,4	165,4	171,4	177,4	183,4
14	**128,9**		127,6	130,2	134,2	135,5	139,4	145,9	152,4	158,9	165,4	171,9	178,4	184,9	191,4	197,9
15	**138,1**		136,7	139,5	143,8	145,2	149,4	156,4	163,4	170,4	177,4	184,4	191,4	198,4	205,4	212,4
16	**147,3**		145,8	148,8	153,4	154,9	159,4	166,9	174,4	181,9	189,4	196,9	204,4	211,9	219,4	226,9
17	**156,5**		154,9	158,1	163,0	164,6	169,4	177,4	185,4	193,4	201,4	209,4	217,4	225,4	233,4	241,4
18	**165,7**		164,0	167,4	172,6	174,3	179,4	187,9	196,4	204,9	213,4	221,9	230,4	238,9		
19	**174,9**		173,1	176,7	182,2	184,0	189,4	198,4	207,4	216,4	225,4	234,4	243,4			
20	**184,1**		182,2	186,0	191,8	193,7	199,4	208,9	218,4	227,9	237,4	246,9				
21	**193,3**		191,3	195,3	201,4	203,4	209,4	219,4	229,4	239,4	249,4					
22	**202,5**		200,4	204,6	211,0	213,1	219,4	229,9	240,4	250,9						
23	**211,7**		209,5	213,9	220,6	222,8	229,4	240,4	251,4							
24	**220,9**		218,6	223,2	230,2	232,5	239,4	250,9								
25	**230,1**		227,7	232,5	239,8	242,2	249,4									
26	**239,3**		236,8	241,8	249,4	251,9										
27	**248,5**		245,9	251,1												
Schräg-abstand ca.	5 mm		4 mm	6 mm	8 mm	9 mm	12 mm	17 mm	21 mm	25 mm	30 mm					

Anzahl Halteleisten

Feldlänge bis	-1	-3	-2	0		2	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
160	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
170	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
180	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
190	1, wenn GrG	2	2	2		1, wenn GrG	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
200	2	2	2	2		2	1, wenn GrG	1	1	1	1	1	1	1	1	1
210	2	2	2	2		2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
220	2	2	2	2		2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1
230	2	2	2	2		2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1
240	2	2	2	2		2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1
250	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1
260	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
270	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
280	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1
300	3	3	3	3		3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
320	3	3	3	3		3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2