

# Gerätehütten



Höhe ca. 235 cm, ähnlich Bild 852, Tür auf Längsseite, samt Drücker, hergestellt aus Dreischichtplatten 19 mm, Außenflächen mit Lärchen-Rhombusschalung 95/19 mm verkleidet (bei Tür durchlaufend), Eckleiste mit Schatten-Nut, Bodenplatte Dreischicht mit umlaufendem Lärchenholzrahmen, Dach mit umlaufender Lärchenblende und Tropfblech rückseitig - ohne Dachvorsprung, inkl. 5 mm dicker besandeter Bitumenbahn

Außenmaß	Tiefe bis (cm)					
	175	200	225	250	275	300
Breite bis (cm)						
200	4 865	5 114	5 339	5 558	5 765	5 959
250	5 449	5 719	5 962	6 198	6 422	6 632
300	6 022	6 312	6 573	6 827	7 067	7 292
350	6 584	6 894	7 173	7 444	7 699	7 939
400	7 135	7 464	7 761	8 048	8 319	8 574
450	7 676	8 024	8 337	8 641	8 927	9 196
500	8 205	8 572	8 901	9 221	9 523	9 805
550	8 724	9 108	9 454	9 790	10 106	10 402
600	9 231	9 634	9 996	10 347	10 677	10 986
650	9 640	10 056	10 430	10 792	11 134	11 453
700	10 027	10 456	10 841	11 214	11 565	11 895
750	10 392	10 833	11 228	11 612	11 973	12 311
800	10 736	11 187	11 592	11 986	12 355	12 702
850	11 057	11 519	11 933	12 335	12 713	13 067

Mehrpriis Oberfläche mit Lasuroberfläche	10%
Montage ohne Reisezeit	inkludiert
Reisezeit	Auf Anfrage
Dach mit Überstand	Auf Anfrage

## Schriftliches Angebot

Gerne erstellen wir ein schriftliches Netto-Preis-Angebot **inkl. Montage**, wenn sie uns folgende Daten übermitteln:

- Name, Anschrift, Telefonnummer
- Pläne, Skizzen sowie Digitalfotos von Montagesituation

Sie erhalten von uns innerhalb von 2 Werktagen ein detailliertes Angebot !  
Unser Angebot kann nur so genau sein wie Ihre Anfrage!

## Noch Fragen ?

Wir beraten Sie gerne: 07268-4080: Fast immer von 7.00-18.00, sehr oft auch bis 21.00 Uhr!